



## Lastscheider SwitchLine Lastscheider OT serie 4P

OT30F4N2

1SCA108347R1001

Generated on 18-1-2024

### Algemene informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                      |
| Bestelnummer          | 1SCA108347R1001                |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider        |
| Merknaam              | ABB Componenten                |
| Serie/programma       | SwitchLine                     |
| Type                  | OT30F4N2                       |
| Omschrijving          | Lastscheider OT serie 4P       |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen               |
| GTIN code             | 6417019416472                  |
| Netto gewicht         | 0,43 Kilogram                  |
| Land van herkomst     | FI                             |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 215,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FS                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,46 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 75 x 70 x 100 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                 |

## Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                                   |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep                     |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 750                                  |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 750 - 750                            |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (ampère):    | 40                                   |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 2.5                                  |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 18.5                                 |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 18.5                                 |
| Aantal polen:                                  | 4                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                  |
| Breedte (millimeter):                          | 96.5                                 |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                  |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                   |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                                |
| Vergrendelbaar:                                | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:              | Schroefaansluiting                   |

## Specificaties

|  |      |
|--|------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):           | IP20 |
| Nom. continuïnstroom, AC-23, 400 V (ampère): | 40   |
| Beschermingsgraad (NEMA):                    | 1    |
| Hoogte (millimeter):                         | 100  |
| Diepte (millimeter):                         | 86   |

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

