


ELIA PL IP65 M3 625 OP

Bestelnr. GWF1910NA840



Omschrijving

Modulair inbouwarmatuur voor binnentoepassingen waar een hoge weerstand tegen het binnendringen van water en stof, zoals omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, vereist is

- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten (300 x 1200mm, 600 x 600mm en 620 x 620mm). Het product is ontworpen voor inbouwinstallatie in modulaire verlaagde plafonds en kan ook aan het plafond worden gemonteerd of opgehangen met speciale accessoires (apart te bestellen)
- De serie biedt een grote flexibiliteit dankzij de mogelijke combinaties van kleurtemperaturen: 3000K of 4000K, beide met CRI $\geq$ 80
- Het armatuur is uitgerust met een opalen afscherming die een uitstekende homogeniteit van de verlichting garandeert en een externe On/Off driver met IP65-classificatie (meegeleverd met het product). Het product is zowel aan de onder- als bovenzijde IP65

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC002892
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	3600	Armatuur wattage [W]:	36 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	100	CRI:	80
Kleurtemperatuur [K]:	4000	Kleur / Afwerking:	WH-RAL9016 / Wit RAL9016
IP waarde:	IP65	IK-J-xxIP:	IK03 0.35J xx1
Beschermingsklasse:	II	Optiek:	OPAL - Opaal
Nettogewicht [kg]:	3.9	Totale lengte [mm]:	620
Totale breedte [mm]:	620	Totale hoogte [mm]:	10

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Kunststof
Gloeidraadtest [°C]:	650 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	200/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie


Plaats van toepassing:	Indoor	Montage type:	Plafond inbouwarmaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	45

Verlichtings functies

MacAdam:	6	Lumenbehoud:	L80B50@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	UGR max.:	22.0


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens




Optionele accessoires

ELIA PL IP65 M3 625




GWF1924
Ophangkit met 4 kabels




GWF1923
Veiligheidskabel kit



GWF1925
Kit met 4 inbouwveren



GWF1918
Modulaire plafondmontagebox kit
620x620 mm - wit
☐ WH-87 / Wit



GWF1931
Plafondmontagebox kit 620x620 mm -
wit
☐ WH-87 / Wit

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>