Productinformatieblad

Specificaties



Pressure-Velocity,Dry,Duct,0-250 Pa

EPD301

EAN Code: 3606489709181

Prijs: 239,45 EUR

Hoofd

range of product	EP
product of component type	Druksensor met zender
Categorie sensorsignaal	EPD301
type meting	Differentieeldruk
device applicatie	Drukbewaking in goot Filterbewaking Ventilatorbewaking VAV sturing Luchtsnelheidsbewaking
Doorsnede barenstel	5 psid (34,5 kPa)
product certifications	CE
gecontroleerde vloeistof	Lucht Gas
Geschikt formaat	6 mm (0,24")
Type bevestiging	Mannelijk
IP-beschermingsgraad	IP65
locatie	Installatieruimte
mounting support	Kabelgoot
diepte	42 mm
hoogte	112 mm
lengte sonde	7 mm
Processorfrequentie	188 mm
gewicht product	0,125 kg
breedte	88 mm
Drukval per voet	Minder dan 2%
Nominale druk	0...0.1" W.C. (0...25 Pa) 0...0.25" W.C. (0...50 Pa) 0...0.5" W.C. (0...100 Pa) 0...1" W.C. (0...250 Pa)
omgevingstemperatuur voor werking	-20…60 °C
standards	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 NL 61326-1 EN 61326-2-3
Kalibratiecertificaat	Geen
lokale signalering	Rode/groene/blauwe LED

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Us nominale voedingsspanning	12...30 V DC 24 V AC

Complementair

mounting mode	Paneel
outputtype	Analoog 3-draads 0...5 V DC Analoog 3 draden 0...10 V DC Analoog 4...20 mA
nauwkeurigheid	+/-1% FS
materiaal	Koper: bevestiging
elektrische aansluiting	- AWG 22
displaytype	LCD

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18,1 cm
verpakking 1 breedte	20,7 cm
verpakking 1 lengte	6,3 cm
verpakking_1_gewicht	160 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**22 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**19 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
SCIP-nummer	**57dc65ec-83cc-4ead-9500-efce8e489275**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**