

# Productinformatieblad

Specificaties



## iMX+OF - Uitschakelspoel - 48V DC/AC - Acti9 Hulpelementen

A9A26947

EAN Code: 3606480087967

**Prijs: 66,50 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Uitschakelspoel met OC contact
device short name	iMX+OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	AC-12 2 A at 48 V, AC 50 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC
spanning stuurkring	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
width	18 mm
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 5 mm <sup>2</sup> - stijf Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,4 mm <sup>2</sup> - stijf Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 3 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,4 mm <sup>2</sup> - flexibel met
tightening torque	1 N.m
compatibility code	IMX+OF

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,800 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	80,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	703,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,742 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.