

Aftakdoos

## Abox Pro SL-4<sup>2</sup>



### Abox Pro SL-4<sup>2</sup>

#### Aftakdoos

Artikelnummer: 40444001

Afmetingen: 127 x 127 x 75 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66/IP67/IP69, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakbestendigheid), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), uitbreekmembranen, M20/M32, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, met schroefloze klemmen voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermd buitengebied

**grijs, In=32 Ampère, met 5 bovenliggende, Wago lasklemmen 3 voudig 221-413, max. nominale doorsnede conform DIN EN 60998: 4 mm<sup>2</sup>, klembare doorsnede per pool: 3 x 0,2 tot 4 mm<sup>2</sup> massief Cu en 3 x 0,14 tot 4 mm<sup>2</sup> flexibel Cu**

#### Meegleverd toebehoren:

**4 dubbele membraaninvoeringen IP66 M32 afdichtbereik 13 - 21 mm, deksel verliesbeveiliging**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Doorslagspanning AC: | 450 V               |
| Doorslagspanning DC: | 450 V               |
| Min. aderdoorsnede:  | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Max. aderdoorsnede:  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Beschermingsklasse:  | II                  |
| Beschermingsgraad:   | IP66/IP67/IP69      |
| Nominale stroom:     | 32 Ampère           |
| Klemtype:            | zonder schroeven    |
| Aantal polen:        | 5                   |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Breedte:           | 127 mm   |
| Lengte:            | 127 mm   |
| Hoogte:            | 75 mm    |
| Inwendige lengte:  | 113 mm   |
| Inwendige breedte: | 113 mm   |
| Inwendige hoogte:  | 55 mm    |
| Gewicht:           | 0.349 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Slagvastheid:                     | IK09                                 |
| Verzegelbaar:                     | ja                                   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.5 Nm                               |
| Bevestiging op de muur:           | Wand-/plafondmontage                 |
| Bevestiging:                      | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                        |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                        |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                      |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                       |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                       |
| plaats van de montage:                 | onbeschermde buitenomgeving |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902664665 |
| ETIM-klasse:          | EC002600      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat              |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat              |
| Materiaal afdichting:    | Thermoplastisch Elastomeer |
| Materiaal dekselschroef: | 1.4567                     |

## Certificaten

|         |  |
|---------|--|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))      |
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid)                    |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties) |

## **Toebehoren**

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging](#)

## Kabelwartel

