

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Geeignet für offene Systeme	Nein
Auslaufhahn	Ja	Geeignet für geschlossene Systeme	Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Geeignet für Solar	Nein
Filter rückspülbar	Nein	Whirl-Funktionsprinzip	Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 - 110 °C	Funktionsprinzip Unterdruck	Nein
Max. Arbeitsdruck	10 bar	Mit herausnehmbarem Filter	Nein
Kvs-Wert [m ³ /h] bei ΔP 1 bar	9.07	Filtervolumen	0.36 Ltr.
Variable Strömungsrichtung	Ja	Magnetisches Funktionsprinzip	Ja
Mit Isolierung	Nein	Funktionsprinzip Schub	Nein
Separator-Typ	Schlamm	Mit automatischer Belüftung	Nein
Verbindungstyp	Kompressionskupplung	Teilstromprinzip	Nein
Model	Horizontal / vertikal	Prinzip Vollstrom mit Beruhigung	Ja
Anschluss (d)	Andere	Reinigung während des Betriebs möglich	Ja
Max. Glykol-Mischung	50 %	Mit Kupplungen	Ja
Zum Heizen geeignet	Ja	Einlass- / Auslassversatzabstand	0 mm
Geeignet zum Kühlen	Ja	Werkstoff des Anschlusses	Messing
Außenrohrdurchmesser	22 mm	Werkstoffgüte Anschluss	sonstige
Konstruktionslänge	92 mm	Nom. Fließrate	0 - 1.3 m ³ /h
Komprimierungsklasse	PN 10	Magnetposition	Extern
Oberflächenschutz	Unbehandelt		

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

