

## PRODUCT DATABLAD


Type: LAVABATH3-GL-SMART-700-PWS  
Art. Nr.: 46337



9120129931434

## Korte omschrijving

Infraroodpaneel badkamer Smart, zuiver wit gesatineerd glas, 160x63cm,



## Product omschrijving

De LAVA BATH 3.0 SMART is de perfecte infraroodverwarming met een ingebouwde SMARTBOX (besturingseenheid) en een SMARTCUBE (draadloze thermostaat) voor makkelijke bediening via de ETHERMA SMART-app voor in de badkamer. Hij combineert efficiënte warmteafgifte met een elegant design en handige functies. Het oppervlak van 5 mm dik ESG-veiligheidsglas ziet er niet alleen stijlvol uit, maar is ook super stevig en hittebestendig. Een ingebouwde temperatuurbegrenzer in elk paneel zorgt voor een veilige werking. De frame-loze constructie geeft het apparaat een moderne, tijdloze uitstraling die perfect past in elke badkamer. De innovatieve technologie van de LAVA BATH 3.0 verandert het glazen oppervlak in een krachtige stralingsemitter. In combinatie met een gelijkmatige warmteverdeling aan de voorkant en een optimaal geïsoleerde achterkant wordt een hoge stralingsrendement bereikt. Zo ontstaat binnen korte tijd een aangename, directe infraroodwarmte in de ruimte. De maximale oppervlaktetemperatuur is 70 °C – ideaal voor een behaaglijke badkamerwarmte. Bijzonder praktisch: de standaard meegeleverde, verchroomde en aan één kant open handdoekhouder zorgt voor aangenaam voorverwarmde handdoeken. Optioneel kunnen maximaal twee extra houders worden toegevoegd om het comfort nog verder te verhogen. De LAVA BATH 3.0 is ontworpen voor verticale wandmontage en is verkrijgbaar in vijf verschillende vermogensstanden, geschikt voor verschillende ruimtegroottes en verwarmingsbehoeften. Verkrijgbaar in de kleuren puur wit, puur wit gesatineerd of in spiegeloptiek. Beschermingsklasse: IP X4. Oppervlak: ESG-veiligheidsglas, 5 mm. Oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C. Aansluitkabel: 1 m, 3x1,0 mm<sup>2</sup> zonder stekker. CE-conform.

## ETIM Dynamisch Kenmerken

|                                        |                |                                        |                   |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|
| Soort IR-straling                      | IR-C           | RAL-nummer                             | 0                 |
| Montagewijze                           | Opbouw montage | Opgenomen vermogen                     | 700 Watt          |
| Montagerichting                        | Verticaal      | Voedingsspanning                       | 230 230 Volt      |
| Geschikt voor plafondmontage           | ✗              | Frequentie voedingsspanning            | 50 50 Hertz       |
| Materiaal frontpaneel                  | Glas           | Max. oppervlaktetemperatuur            | 70 Graden Celsius |
| Oppervlaktestructuur voorplaat         | Glad           | Stralingsrendement volgens IEC 60675-3 | 0 Percentage      |
| Oppervlaktebehandeling frontpaneel     | Onbehandeld    | Kleurtemperatuur                       | 0 0 Kelvin        |
| Kleur frontpaneel                      | Wit            | Hoogte                                 | 1600 Millimeter   |
| Met opdruk                             | ✗              | Breedte                                | 630 Millimeter    |
| Met omranding                          | ✗              | Diepte                                 | 55 Millimeter     |
| Materiaal omlijsting                   | Overig         |                                        |                   |
| Oppervlaktebehandeling materiaal frame | Gecoat         |                                        |                   |
| Kleur                                  | Wit            |                                        |                   |
| Kleur frame                            | Overig         |                                        |                   |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IPX4           |                                        |                   |
| Met ruimtethermostaat                  | ✓              |                                        |                   |
| Oppervlaktebehandeling                 | Overig         |                                        |                   |
| Met lichtlijst                         | ✗              |                                        |                   |
| Dimbaar                                | ✗              |                                        |                   |
| Lichtuittrede                          | Direct         |                                        |                   |
| Met bevestigingsmateriaal              | ✓              |                                        |                   |

Gecreëerd op: 16-12-2025