

AN1420: Recht overgangsstuk 1/2"M met O-ring en -aansluiting (3/4"M)



Commerciële informatie

Dit messing overgangsstuk heeft aan de ene kant een halfduimse mannelijke aansluiting met O-ring en aan de andere kant een 3/4" mannelijke aansluiting

Dimensies basiseenheid

Hoogte	31 mm
Lengte	25 mm
Breedte	31 mm
Netto gewicht	0,050 kg
SCIP nummer	f1f25752-8113-4c3d-a456-64095230cace

Certificaten

ATG, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, PZH, DIN CERTCO, CE, DNV-GL, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Lengte	25 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 60 Graden Celsius
Vorm	Recht	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Verlopend	✗	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)		
Aansluiting 1	Knelring		
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Met stootnok/-rand	✗		
Zelfdichtend	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
VdS keur	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		