

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XB5, Urenteller, Mechanische 5-cijfer display, 230-240V AC, 60Hz

XB5DSM6

EAN Code: 3389119021739

**Prijs: 159,95 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XB5
kraag materiaal	Donkergrijs kunststof
product of component type	Uurteller
bevestigingsdiameter	22 mm
reset	Zonder

### Complementair

Us nominale voedingsspanning	230...240 V +/- 10 %
display digits	5
stroomverbruik	8 mA
weerstand hoge druk drukring	7000000 Pa om 55 °C, afstand: 0.1 m
mounting mode	Verzonken montage
mounting support	Paneelmontage
hoogte	30 mm
breedte	30 mm
diepte	60 mm
product presentatie	Monolithisch product
gewicht product	0,045 kg

### Omgeving

beschermende behandeling	TH
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
Enclosure Type	UL type 13
standards	IEC 60947-5-1
product certifications	CE UL

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	3,500 cm
verpakking 1 lengte	9,000 cm
verpakking_1_gewicht	46,000 g

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee
Productreparatie-index	<a href="#">A</a>

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central image of a black and green terminal block. Surrounding it are five circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

### Features Harmony XB5

-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments

Image of product / Alternate images

Alternative

---





