ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: ITR-80
Art. Nr.: 39334

9120061390375

Brève description
ITR-80 Electr. Univ. Therm. de l'installation du distributeur



Description du produit
Le thermostat ITR-80 est conçu pour être monté sur un rail DIN, ce qui permet une installation facile dans l'armoire de commande. Quatre modes différents peuvent être programmés: mode chauffage, refroidissement, industriel ou MAX / MIN. L'appareil est universellement conçu pour les applications de chauffage et de refroidissement. Différentes propriétés de contrôle peuvent être influencées via le paramétrage. Le point de consigne et tous les paramètres du régulateur sont réglés à l'aide de trois boutons de commande. La LED signale l'état de la sortie de contrôle. Le thermostat est alimenté sous une tension de 230 V. Programme journalier / hebdomadaire inclus, plage de température: -15 à ° C, sonde de température: NTC, longueur de câble de sonde: 3 m (extensible jusqu'à 50 m max sur site), espace requis: 2TE, courant de commutation: 16 A , 1 contact relais, installation: sur rail de montage standard, entrée interrupteur numérique, conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Ausführung	digital	**Bemessungsspannung**	230|230 Volt
Sensortyp	Fernfühler	**Bemessungsfrequenz**	50|50 Hertz
Textführung im Display	✔	**Anzahl der Kanäle**	1
24 h Programm	✔	**Kürzeste Temperaturphase**	30 Minute
Wochenprogramm	✔	**Anzahl der Speicherplätze**	4
Ferienprogramm	✖	**Anzahl der Grundprogramme ab Werk**	3
Eingang für Zeitprogramm	✔	**Einstellbereich Komfort**	-15|75 Grad Celsius
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	✖	**Einstellbereich Absenkung**	5|5 Grad Celsius
Betriebsartenschalter	✔	**Einstellbereich Frostschutz**	5|5 Grad Celsius
Schaltungsvorwahl	✖	**Gangreserve**	50 Stunde
Kontaktausführung	Wechsler (NO/NC)	**Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei**	16 Ampere
Schutzart (IP)	IP20	**Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei**	16 Ampere
Klasse des Temperaturreglers	II	**Breite in Teilungseinheiten**	2
		Bautiefe	70 Millimeter
		Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	3 Watt

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl