
ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** ET-9380
**Art. Nr.:** 40677

9120061398234

**Brève description**
Module WLAN/LAN pour ET-9300 avec antenne LAN et WLAN possible




**Description du produit**
Le module WiFi/LAN compact ET-9380 est une innovation dans le secteur des détecteurs de glace et de neige. Pour la première fois, la passerelle permet à un système de détection de glace et de neige de traiter une prévision météorologique et d'informer le client. Le système peut être alors configuré (paramètres les plus importants) et commandé à distance. La passerelle permet de connecter le détecteur de glace et de neige entre l'ET-9300 et, le cas échéant, ses modules d'extension au portail ETHERMA sur Internet. La passerelle peut être connectée par câble réseau à un routeur DSL/UMTS standard et possède également une fonctionnalité Wifi et une prise d'antenne. Une antenne radio pour la passerelle est incluse. 230 V.

**Caractéristiques de l'ETIM 10**

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | digital |
| **Sensortyp** | sonstige |
| **Textführung im Display** | ✖ |
| **24 h Programm** | ✔ |
| **Wochenprogramm** | ✔ |
| **Ferienprogramm** | ✔ |
| **Eingang für Zeitprogramm** | ✖ |
| **Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung** | ✔ |
| **Betriebsartenschalter** | ✖ |
| **Schaltungsvorwahl** | ✖ |
| **Kontaktausführung** | Wechsler (NO/NC) |
| **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Klasse des Temperaturreglers** | II |

| | |
|---|---|
| **Bemessungsspannung** | 230\|230 Volt |
| **Bemessungsfrequenz** | 50\|50 Hertz |
| **Anzahl der Kanäle** | 1 |
| **Kürzeste Temperaturphase** | 0 Minute |
| **Anzahl der Speicherplätze** | 0 |
| **Anzahl der Grundprogramme ab Werk** | 0 |
| **Einstellbereich Komfort** | 0\|0 Grad Celsius |
| **Einstellbereich Absenkung** | 0\|0 Grad Celsius |
| **Einstellbereich Frostschutz** | -30\|80 Grad Celsius |
| **Gangreserve** | 0 Stunde |
| **Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei** | 0 Ampere |
| **Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei** | 0 Ampere |
| **Breite in Teilungseinheiten** | 3 |
| **Bautiefe** | 61 Millimeter |
| **Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)** | 3 Watt |

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl