




Datacom contactdoos (twisted pair) (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear® TAE-contactdoos 3x6 NFN alpin

0243/04

2CKA000230A0392

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA000230A0392
Oude artikelnummer	0230-0-0392
ETIM Productklasse	EC001264 - Datacom contactdoos (twisted pair)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear®
Type	0243/04
Omschrijving	TAE-contactdoos 3x6 NFN alpin Inbouwsokkel voor datacommunicatie, TAE, voor 1 telefoon en 2 andere apparaten of 2 data-apparaten (bijvoorbeeld fax, antwoordapparaat, modem, enz.), 3 x 6-polig voor 1 netlijn, alpinwit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395090589
Netto gewicht	48 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 18,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	48 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85369040

Specificaties

Opbouw (stucwerk):	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Wandgootinbouw:	Ja
Vloerdoos/vloermontage:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroeven
Samenstelling:	Basiselement
Connectortype:	2xRJ45 8(4)
Incl. connectoren:	Ja
Geschikt voor aantal connectoren:	3
Categorie:	6
Kleur:	Wit
RAL-nummer:	9010
Aansluitwijze:	Schroef
Bussen afgeschermd:	Nee
Afgeschermdde behuizing:	Nee
Separate aardingsaansluiting:	Nee
Met tekstveld:	Nee
Compatible met afdekramen van derden:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Separate kabeltrekontlasting:	Nee
Montagewijze afscherming:	Geen
Uitvoerrichting:	Recht
Met stofbescherming:	Nee
Mechanische codering:	Nee
Kleurcodering:	Nee
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	32

Specificaties

Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	71
Met afsluitweerstand:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>