

# Afwerkingsset voor tweevoudige luidsprekeraansluiting, bronze coated


123-69701



Centraalplaat met tweevoudige luidsprekeringangen. Afwerkingskleur: bronze coated.

## Technische kenmerken

Afwerkingsset voor tweevoudige luidsprekeraansluiting, bronze coated.



- Functie: de centraalplaat wordt op de sokkel van de dubbele luidsprekeraansluiting geklikt. De centraalplaat heeft vier openingen: twee voor de rode aansluitklemmen en twee voor de zwarte aansluitklemmen
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Afwerkingskleur: bronze coated
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Aantal lenzen: 0
- Type bevestiging: opklikken
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE