

# Productinformatieblad

Specificaties



## Kop voor sleutel-keuzeschakelaar - 3 posities - Ø22mm - Zwart

ZA2BG5

EAN Code: 3389110645330

**Prijs: 40,05 EUR**

### Hoofd

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| range of product          | Harmony XAC     |
| product of component type | Keuzeschakelaar |
| naam component            | ZA2             |
| compatibiliteit product   | XACA            |

### Complementair

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| gewicht product                    | 0,042 kg        |
| kap/operator of lenskleur          | Zwart           |
| markering                          | Niet gemarkeerd |
| montagezone                        | Voorzijde kast  |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1               |

### Omgeving

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| standards                           | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60204-32<br>UL 508  |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -25...70 °C   |
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C   |
| trilling bestendigheid              | 15 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 |
| schokbestendigheid                  | 100 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27                |
| overvoltage category                | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                  |
| IP beschermingsgraad                | IP65 In overeenstemming met IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                | IK08 In overeenstemming met IEC 62262                       |

### Verpakkingseenheid

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE    |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1      |
| verpakking 1 hoogte             | 3,9 cm |
| verpakking 1 breedte            | 6,9 cm |
| verpakking 1 lengte             | 9,7 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 48,0 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1    |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10       |
| verpakking 2 hoogte             | 3,0 cm   |
| verpakking 2 breedte            | 24,0 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 17,0 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 498,0 g  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S02      |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 50       |
| verpakking_3_hoogte             | 15,0 cm  |
| verpakking 3 breedte            | 30,0 cm  |
| verpakking 3 lengte             | 40,0 cm  |
| verpakking 3 gewicht            | 2,761 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

|                   |  |
|-------------------|--|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname         | Ja   |