

Abdeckung für potentialfreien 6-fach-Taster, 24 V, mit LEDs, bronze coated

123-60150



Abdeckung für einen Taster mit sechs potentialfreien 24 V-Bedientasten zur Steuerung diverser Beleuchtungspunkte in einem oder mehreren Räumen. Die LED-Anzeigen auf den Bedientasten zeigen Ihnen direkt an, welche Lichter noch eingeschaltet sind. Farbausführung: bronze coated.



Technische Daten

Abdeckung für potentialfreien 6-fach-Taster, 24 V, mit LEDs, bronze coated.

- Anzahl der Tasten: 6
- Material der Abdeckung: Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Bedienung: Taster
- Farbausführung: bronze coated
- Farbe RAL (annähernd): 080 50 05
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 5005-Y20R
- Oberflächenbehandlung: beschichtet
- Textfeld: die Abdeckung wird in der Mitte angebracht und besteht aus zwei Teilen: einem sichtbaren Teil und einem Befestigungsteil. Sie hat kein Textfeld
- Anzahl der Linsen: 6
- Demontage: die Zentralplatte vom Mechanismus abziehen
- Minimale Umgebungstemperatur: -5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE