

# Productinformatieblad

Specificaties



## Multi9 - Uitschakelspoel met OC-contact - MX + OF - 110/415V AC - 110/130V DC

M9A26946

EAN Code: 3606480639074

**Prijs: 30,75 EUR**

### Hoofd

productreeks	Multi 9
product or component type	Uitschakelspoel met OC contact
device short name	MX + OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	3 A at 415 V, AC 6 A at <= 240 V, AC
spanning stuurkring	110...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Multi 9 C60BP Multi 9 C60BPR Multi 9 C60SP Multi 9 GFP Multi 9 C60H-DC
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
height	82,5 mm
width	18 mm
depth	68 mm
net weight	0,065 kg
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - stijf Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - stijf
wire stripping length	9 mm for onderzijde connection
tightening torque	1 N.m onderzijde

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
product certifications	CCC UL PCT UR

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>pollution degree</b>	3
<b>ambient air temperature for operation</b>	-25...50 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,800 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,400 cm
<b>Package 1 Weight</b>	70,900 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	8
<b>Package 2 Height</b>	8,500 cm
<b>Package 2 Width</b>	10,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	26,500 cm
<b>Package 2 Weight</b>	633,000 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	32
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	2,932 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

## Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

## Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.