

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2+2 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404616



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit en 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in oranje, 250 V~ 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA MIDI
De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit en 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in oranje, 250 V~ 16 A.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404616
Type	UTC4 W W2OR2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit, 2v Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	46,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2683 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2+2 contactdozen met randaarde


Artikelnummer: 7404616



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm



Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig wit/2-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindingssysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee