

Technisch specificatieblad

Dakleidinghouder voor platte daken, zwart, zonder beton

Artikelnr. 5218616





- Gesloten vorm met bodem
- Met dubbele leidinghouder
- Vulgewicht 1 kg (vorstbestendig beton)
- Omhulling van polyethyleen, zwart, UV-gestabiliseerd en weersbestendig
- Bodem van polyamide PA 6, zwart, UV-gestabiliseerd en weersbestendig
- Bodem op nagenoeg alle daksystemen (bitumen, PVC) toepasbaar
- Typen 165 MBG...FO: verpakt in foliezak

PE Polyethyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	5218616
Type	165 MBL-8-10
Omschrijving 1	Dakleidinghouder
Omschrijving 2	zonder betonopvulling
Kleur	zwart
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	7,68 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	133,50 mm
Toepassing	Plat dak
Bevestigingssoort ladder	met clipklem
Leiderdiameter van/tot	8,00 - 10,00
Montagetype	Overige
Afstelling	Rd 8-10 mm
Materiaal van de houder	Kunststof
Materiaal van de drager	Kunststof