

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 VDIS, Verticaal distributieblok, 3P+N, 125A, 250/440V, 66 distributieingen

A9XPK714

EAN Code: 3606489667580

Prijs: 215,20 EUR

Hoofd

range	Acti 9
productnaam	ACTI9 VDIS
product of component type	Verticaal distributieblok
bereik compatibiliteit	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

Complementair

Beschrijving lijnen	3L + N
In nominale stroom	125 A
nominale voedingsspanning	250/440 V
netwerk type	AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
aantal klemmenblokken	1 met 66 uitgangen
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklemmen10...35 mm² Distributie: opklikbare veerklemmen1,5...10 mm² (stijf) Distributie: opklikbare veerklemmen4...16 mm² (gestrengd) Distributie: opklikbare veerklemmen1,5...16 mm² (flexibel) Distributie: opklikbare veerklemmen1,5...16 mm² (flexibel met kopring)
vertrekken verdeelklem	14 openingen voor per fase 24 openingen voor neutraal
pollution degree	3
hoogte	680 mm
diepte	71,5 mm
breedte	40,5 mm
gewicht product	2,04 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IPxx B
----------------------	--------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,300 cm
verpakking 1 breedte	9,500 cm
verpakking 1 lengte	73,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,182 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	54
verpakking 2 hoogte	75,000 cm
verpakking 2 breedte	60,000 cm
verpakking 2 lengte	80,000 cm
verpakking 2 gewicht	132,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.