




Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur 2x luidsprekeraansluiting steek zwart

0248/05-101

2CKA000230A0404

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA000230A0404 |
| Oude artikelnummer | 0230-0-0404 |
| ETIM Productklasse | EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur |
| Type | 0248/05-101 |
| Omschrijving | 2x luidsprekeraansluiting steek zwart Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, zwart. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395136805 |
| Netto gewicht | 66 Gram |
| Land van herkomst | CZ |

Prijs

| | |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs | € 35,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | A1 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 66 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 44 x 71 x 71 Millimeter |
| CBS nummer | 85366990 |

Specificaties

| | |
|---|---------------------------|
| Samenstelling: | Basiselement |
| Gebruik: | Luidsprekeraansluiting |
| Draagring: | Ja |
| Met stofbescherming: | Nee |
| Met klapdeksel: | Nee |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Opdrukveld: | Zonder label |
| Met opdruk: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Mat |
| Kleur: | Zwart |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9005 |
| Transparant: | Nee |
| Bevestigingswijze: | Klauw-/schroefbevestiging |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1 |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Kroonsteen: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 71 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 32 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 71 |
| Uitvoerrichting: | Recht |
| Incl. connectoren: | Ja |
| Geschikt voor aantal connectoren: | 2 |

Specificaties

| | |
|--|-----|
| Bussen afgeschermd: | Nee |
| Afgeschermdde behuizing: | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 40 |
| Met verlichting: | Nee |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>