

Technisch specificatieblad

Dakleidinghouder voor platte daken

Artikelnr. 5218700

OBO
BETTERMANN





- Gesloten vorm met bodem
- Met dubbele leidinghouder
- Vulgewicht 1 kg (vorstbestendig beton)
- Omhulling van polyethyleen, zwart, UV-gestabiliseerd en weersbestendig
- Bodem van polyamide PA 6, zwart, UV-gestabiliseerd en weersbestendig
- Bodem op nagenoeg alle daksystemen (bitumen, PVC) toepasbaar
- Typen 165 MBG...FO: verpakt in foliezak

PA/PE Polyamide/polyethyleen

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Bestelnr. | 5218700 |
| Type | 165 MBG-8-10 |
| Omschrijving 1 | Dakleidinghouder |
| Omschrijving 2 | voor platte daken |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | Polyamide/polyethyleen |
| Materiaal-afk. | PA/PE |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 12 Stuk |
| Gewicht | 97,22 kg/100 st. |

Technische gegevens



| | |
|--------------------------|--------------|
| Lengte | 133,50 mm |
| Toepassing | Plat dak |
| Bevestigingssoort ladder | met clipklem |
| Montagetype | Overige |
| Afstelling | Rd 8-10 mm |
| Materiaal van de houder | Kunststof |
| Materiaal van de drager | Beton |