

## No. 128

### PVC Isolatie tape dun

voor markering bundelen en isolatie

Elastisches UV-bestendige PVC-isolatietape.



### Produktbeschrijving

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 128 wit/RAL 9003                                         |
| Artikelnummer       | 145789                                                       |
| Eigenschappen       | Lijm van synthetische rubber                                 |
|                     | Zeer goed bestand tegen afslijting, corrosie en vocht        |
|                     | Bestand tegen UV-stralen                                     |
|                     | Hoge flexibiliteit                                           |
|                     | Geschikt voor grote elektrische belasting                    |
|                     | Goede kleefkracht                                            |
|                     | Eenvoudig te verwerken                                       |
|                     | Bestand tegen olie                                           |
|                     | Bestand tegen verdunde zuren en alkalies                     |
| Toepassing          | Afdichten                                                    |
|                     | Opvullen van kabelisolaties                                  |
|                     | Bundelen                                                     |
|                     | Versterken                                                   |
|                     | Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector |
|                     | Kleurcodering                                                |

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Testrapporten                                   | IEC 60454-3-1-5 |
| Materialen                                      | PVC             |
| Lengte L                                        | 25 m            |
| Breedte B                                       | 30 mm           |
| Thickness                                       | 0.15 mm         |
| Kleuren                                         | wit             |
| Adhesive strength                               | 1.8 N/cm        |
| Adhesive strength (associated standard)         | IEC 60454-2     |
| Elongation at break                             | 170 %           |
| Elongation at break (associated standard)       | IEC 60454-2     |
| Tensile strength at break                       | 30 N/cm         |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2     |
| Unwinding force                                 | 1.8 N/cm        |
| Unwinding force (associated standard)           | IEC 60454-2     |
| Operation temperature min                       | 0 °C            |
| Operation temperature max                       | 90 °C           |
| Operation temperature (associated standard)     | IEC 60454-2     |
| Dielectric strength                             | 40 kV/mm        |
| Dielectric strength (associated standard)       | IEC 60454-2     |

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Levering           | PVC isolatietape |
| Douanetariefnummer | 39191012         |
| EAN-UPC            | 4010311017723    |

|                          |               |       |        |        |
|--------------------------|---------------|-------|--------|--------|
| EAN-UPC                  | 4010311017723 |       |        |        |
| Alternatieve maateenheid | Stuk          | Rol   | Bundel | Karton |
| Basishoeveelheid         | 1             | 1     | 5      | 60     |
| Basis maateenheid        | Stuk          | Stuk  | Stuk   | Stuk   |
| Lengte (mm)              | 75            | 75    | 75     | 310    |
| Breedte (mm)             | 75            | 75    | 75     | 235    |
| Hoogte (mm)              | 31.4          | 31.4  | 157    | 215    |
| Netto gewicht (kg)       | 0.127         | 0.127 | 0.635  | 7.62   |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.127         | 0.127 | 0.64   | 7.92   |