



Datacom contactdoos (twisted pair) (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear® datacontactds 1x RJ45 cat6A iso

0218/11-101

2CKA000230A0409

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA000230A0409
Oude artikelnummer	0230-0-0409
ETIM Productklasse	EC001264 - Datacom contactdoos (twisted pair)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear®
Type	0218/11-101
Omschrijving	datacontactds 1x RJ45 cat6A iso Inbouwsokkel voor datacommunicatie. RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd, 1 connector, 8 (8)-polig. Met schuine uitvoer en LSA-snijklemmen. RJ45-aansluitingen voor netwerken volgens cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395163856
Netto gewicht	154 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 38,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	154 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	45 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Opbouw (stucwerk):	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Wandgootinbouw:	Ja
Vloerdoos/vloermontage:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroeven
Samenstelling:	Basiselement
Connectortype:	RJ45 8(8)
Incl. connectoren:	Ja
Geschikt voor aantal connectoren:	1
Categorie:	6A (IEC)
Kleur:	Grijs
RAL-nummer:	9006
Aansluitwijze:	LSA
Bussen afgeschermd:	Ja
Afgeschermdde behuizing:	Ja
Separate aardingsaansluiting:	Ja
Met tekstveld:	Nee
Compatible met afdekramen van derden:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Separate kabeltrekontlasting:	Ja
Montagewijze afscherming:	Schroef
Uitvoerrichting:	Schuin
Met stofbescherming:	Nee
Mechanische codering:	Nee
Kleurcodering:	Nee
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	32

Specificaties

Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	71
Met afsluitweerstand:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>