



FastFix CBA-2 Rohrschelle M8/M10x15-18

Zum Aufhängen von Rohrleitungen in Kühlwassersystemen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Kondensatbildung aufgrund von gekühlten Wasserrohren. Teil der Armaflex-Systemgarantie (bis zu 10 Jahre Garantie unter den Bedingungen von Armacell).

- Selbstklebender Dichtungstreifen für einfaches Verschließen und Haltbarkeit der Isolierung.
- Einfach mit der Rohrisolierung zu verbinden. Es entsteht keine Wärmebrücke.
- Elastomerschaum mit einem PET-Kern (100 % recycelt) mit Abdeckblechen aus Aluminium (Dicke 0,8 mm).
- Teil der Armaflex-Systemgarantie (bis zu 10 Jahre Garantie unter den Bedingungen von Armacell).

Produktanwendung:

Kühlung



Nummer 10-49001

Type CBA

Produkteigenschaften

Werkstoff der Schelle	Elastomer	Rohraußendurchmesser	18 Millimeter
Nenndurchmesser	3/8 Zoll (10)	Zulässige Nutzlast	303,75 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	110 Grad Celsius
Anschlussmaß	M8/M10	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-50 Grad Celsius
Anschlussvorrichtung		Dichte Isolierung	105 Kilogramm pro Kubikmeter
Mit eingeschäumtem Bügel	✓	Isolierstärke	12,5 Millimeter
		Isolierungslänge	45 Millimeter