


28PV-16041604-1: WandWinkel doppelt erhöht 16x1/2"x16x1/2"



Kommerzielle Informationen

Installation.

Grundmaße der Einheit

Höhe	37 mm
Länge	150 mm
Breite	69 mm
Nettogewicht	0,355 kg

Zertifikate

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Systemgebunden	✓	Rohraußendurchmesser Anschluss	16 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Messing	Abstand Mitte zu Mitte	153 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 Bar
Anschluss	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Konturcode	TH		
Mit Verbindungsanzeige	✗		
Mit Schutzkappe	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✓		
Konform NF 545	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✓		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung
BE16MINI3	05414764368514	

Bild

