

No. 128

PVC Isolatie tape dun

voor markering bundelen en isolatie

Elastisches UV-bestendige PVC-isolatietape.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 128 oranje/RAL 2009
Artikelnummer	145795
Eigenschappen	Lijm van synthetische rubber
	Zeer goed bestand tegen afslijting, corrosie en vocht
	Bestand tegen UV-stralen
	Hoge flexibiliteit
	Geschikt voor grote elektrische belasting
	Goede kleefkracht
	Eenvoudig te verwerken
	Bestand tegen olie
	Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
Toepassing	Afdichten
	Opvullen van kabelisolaties
	Bundelen
	Versterken
	Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector
	Kleurcodering

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Testrapporten	IEC 60454-3-1-5
Materialen	PVC
Lengte L	25 m
Breedte B	19 mm
Thickness	0.15 mm
Kleuren	oranje
Adhesive strength	1.8 N/cm
Adhesive strength (associated standard)	IEC 60454-2
Elongation at break	170 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 60454-2
Tensile strength at break	30 N/cm
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 60454-2
Unwinding force	1.8 N/cm
Unwinding force (associated standard)	IEC 60454-2
Operation temperature min	0 °C
Operation temperature max	90 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60454-2
Dielectric strength	40 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60454-2

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	PVC isolatietape
Douanetariefnummer	39191012
EAN-UPC	4010311014920

EAN-UPC	4010311014920			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Rol	Bundel	Karton
Basishoeveelheid	1	1	10	120
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	81	81	81	315
Breedte (mm)	81	81	81	235
Hoogte (mm)	20.7	20.7	207	215
Netto gewicht (kg)	0.084	0.084	0.84	10.08
Bruto gewicht (kg)	0.084	0.084	0.845	10.38