


De System modulaire apparaten maken het mogelijk om oneindige combinaties tussen apparaten en platen te creëren, dankzij een complete serie die aan alle design-, functionele en installatievereisten kan voldoen. Kleur en afwerking: glanzend wit, helder en veelzijdig. De serie omvat bedieningen, contactdozen, bescherming, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, veiligheid en het comfort van uw huis.

Categorie	Druknop	Druknop	Met afscherming
Kleur	Wit	Omschrijving	1P NO - 10 A - verlichtbaar
Voltage	250 Vac	Standaard	EN 60669-1
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatiweerstand	> 5 MOhm
Bedradingsklemmen	Met schroeven	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraagcapaciteit litzekabel (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Klem aandraagcapaciteit kabel massieve kern (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Aant. SYSTEEM modules	2
Materiaal	Technopolymeer	Electrocod	0130

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

