


28P-14041604-1: Dubbele muurplaat binnendraadopbouw 14x1/2"x16x1/2"



Commerciële informatie

Messing perskoppelingen in combinatie met een muurplaat. Opbouwelement met centraafstand 153mm voor precieze en snelle installatie.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	38 mm
Lengte	198 mm
Breedte	69 mm
Netto gewicht	0,333 kg
SCIP nummer	76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9
Insteekdiepte 1 (es1)	14,0 Millimeter

Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Systeemgebonden	✓	Uitwendige buisdiameter aansluiting	14 Millimeter
Materiaalkwaliteit	CuSn5Zn5Pb2	Lengte aansluiting 1	153 Millimeter
Materiaal behuizing	Messing	Afstand hart tot hart	153 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Aansluiting	Persmof	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Contourcode	TH		
Met aansluitingsindicator	✗		
Met beschermkap	✗		
Met geluiddempingset	✗		
Met thermische isolatie	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
Voldoet aan NF 545	✗		
KOMO-keur	✓		