

## 15PKG-2020: Perssok Gas 20x20



### Commerciële informatie

De PVDF persfittings voor gas hebben technisch gezien slechts één belangrijk verschilpunt met de persfittings voor sanitair en verwarming. De fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring. Deze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestand tegen gas. Om dit verschil visueel duidelijk te maken, worden ze voorzien van een gele band op iedere pershuls. De fittingen voor gas mogen nooit gebruikt worden voor sanitaire toepassingen of verwarming. Dit geldt ook omgekeerd. De fittingen voor gas mogen enkel en alleen gebruikt worden in combinatie met de gele Henco meerlagenbuis voor gas.

Het Henco systeem voor gas is enkel toegelaten in landen waar een gaskeur verleend is.

PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hoogte                | 26 mm           |
| Lengte                | 76 mm           |
| Breedte               | 26 mm           |
| Netto gewicht         | 0,038 kg        |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 2 (es2) | 25,0 Millimeter |

#### Certificaten

GASTEC, TSU, ROST

#### Toepassingen

Gas

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                      |                                           |                                       |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)             | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                               | Wanddikte aansluiting 1               | 0,7 Millimeter        |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                               | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 20 Millimeter         |
| Materiaal aansluiting 2              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)             | Wanddikte aansluiting 2               | 0,7 Millimeter        |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen) | Zeta-waarde                           | 3,8                   |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                               | Lengte                                | 75,5 Millimeter       |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                               | Lengte aansluiting 1                  | 38 Millimeter         |
| Vorm                                 | Recht                                     | Werkende lengte aansluiting 1         | 11 Millimeter         |
| Verlopend                            | ✗                                         | Lengte aansluiting 2                  | 38 Millimeter         |
| Excentrisch                          | ✗                                         | Werkende lengte aansluiting 2         | 11 Millimeter         |
| Systeemgebonden                      | ✓                                         | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Aansluiting 1                        | Persmof                                   | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Contourcode aansluiting 1            | TH                                        | Aandraaimoment                        | 0 0 Newton meter      |
| Aansluiting 2                        | Persmof                                   | Mediumtemperatuur (continu)           | -20 60 Graden Celsius |
| Contourcode aansluiting 2            | TH                                        | Max. werkdruk bij 20°C                | 10 bar                |
| Hoofdkleur fitting                   | Zwart                                     | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Materiaal afdichting                 | Gehydroneerd nitril rubber (HNBR)         |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                         |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                         |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✓                                         |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                         |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                    |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                         |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                         |                                       |                       |
| Met aansluitingsindicator            | ✗                                         |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                         |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                         |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                         |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                         |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                         |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                         |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                         |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                         |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                         |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                         |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✗                                         |                                       |                       |
| Gecertificeerd volgens NF 545        | ✗                                         |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✗                                         |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✓                                         |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✗                                         |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                         |                                       |                       |