


# SL764+ PL OP

Bestelnr. 3109598



## Omschrijving

Pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:

- Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium profiel(EV1), of met poedercoating, koppen van wit gelakt persgegoten aluminium
- Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote gelijkmatigheid
- Rechthoekig, eenvoudig ontwerp met verzonken eindkappen
- Perfecte afwerking door hoogwaardig uitgevoerde profielverbindingen
- Directe lichtverdeling
- Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
- Armaturen kunnen snel en makkelijk worden gemonteerd
- Lichtelementen vervangbaar
- Kleurtolerantie volgens MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 m), transparante voedingskabel en rozet
- Veel andere armatuuruitvoeringen zelf samen te stellen via [www.light-performer.com](http://www.light-performer.com)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC001743 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                                    |                                   |                                |             |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Lamphouder:                        | LED                               | Lichtbron:                     | LED         |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 1720                              | Reële lichtstroom [lm]:        | 1490        |
| Armatuur wattage [W]:              | 10 W                              | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 149         |
| CRI:                               | 80                                | Kleurtemperatuur [K]:          | 4000        |
| Kleur / Afwerking:                 | GR-EV1 / Grijs geanodiseerd / Mat | IP waarde:                     | IP40        |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.7J xx3                     | Beschermingsklasse:            | I           |
| Optiek:                            | S/A - Symmetrische directe        | Stralingshoek:                 | 2 x 48°/51° |
| Nettogewicht [kg]:                 | 3.553                             | Totale lengte [mm]:            | 1132        |
| Totale breedte [mm]:               | 44                                | Totale hoogte [mm]:            | 66          |

## Mechanische eigenschappen

|                        |              |                      |           |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Vorm:                  | Rechthoekig  | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Opal plastic | Gloeidraadtest [°C]: | 650 °C    |

## Elektrische eigenschappen

|                           |                  |                           |          |
|---------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Spanningstype:            | AC               | Ingangsspanning [V AC]:   | 220/240  |
| Ingangsfrequentie [Hz]:   | 220-240V 50/60Hz | Arbeidsfactor / COS Φ:    | 0.9      |
| Ingangsspanning [V DC]:   | 176/280          | Aanloopstroom [A/μs]:     | 21 / 126 |
| C10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 35               | C16 2.5 mm <sup>2</sup> : | 60       |
| B10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 23               | B16 2.5 mm <sup>2</sup> : | 36       |
| EEL:                      | A2               |                           |          |

## Installatie

|                                 |        |                                 |    |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|----|
| Plaats van toepassing:          | Indoor | Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | 10 |
| Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 40     |                                 |    |


## Verlichtings functies

|  |        |  |               |
|--|--------|--|---------------|
| MacAdam:                               | 3      | Lumenbehoud:                             | L80B10@50000h |
| Distributie licht emissie:             | Direct | DFF - Neerwaartse licht uitbreiding [%]: | 100           |
| UFF - Opwaartse licht uitbreiding [%]: | 0      |  |               |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

---



Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>