



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT4N 160/R160 4P InN=100% vast met vooraansluiting instelbare therm. en magn. beveiliging In = 160A Im = 800...1600 A InN=100%

XT4N 160/160 TMA FF 4 InN=100%

1SDA068108R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA068108R1
Oude artikelnummer	XT4N160TMA160-1600
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT4N 160/160 TMA FF 4 InN=100%
Omschrijving	Tmax XT4N 160/R160 4P InN=100% vast met vooraansluiting instelbare therm. en magn. beveiliging In = 160A Im = 800...1600 A InN=100%
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644695910
Netto gewicht	3,5 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 1319,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	140 x 160 x 117 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	160
Nom. spanning (volt):	220 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	36
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	112 - 160
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	800 - 1600
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	8.88

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

