

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Multi9 M9A, OF/
SD+OF, 2 C/O, 100mA tot 6A,
24VAC tot 415VAC, 24VDC tot
130VDC, aansluiting boven en
onder

M9A26909

EAN Code: 3606486351826

Prijs: 44,95 EUR

Hoofd

productreeks	Multi 9
product or component type	Dubbel OC of fout contact
device short name	OF/SD+OF
samenstelling signaleringscontacten	2 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 110 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at 277 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5 UL 1077 UL 489 C22.2 Nr. 5 C22.2 Nr. 235 NL 62019-2
product certifications	CE UKCA UL
quality labels	EAC CCC

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
local signalling	Mechanische indicator
mounting mode	Clip-on
montagezone	Linkerzijde van stroomonderbreker
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	NEE
height	90 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

width	9 mm
depth	68 mm
net weight	38 g
colour	Grijs
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitklem (boven- en onderkant) 1 kabel(s) 2,5 mm ² - stijf Schroefklem aansluitklem (boven- en onderkant) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - stijf
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m boven- en onderkant

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
tropicalisation	2
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	26,400 cm
Package 2 Weight	611,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,991 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.