

Productinformatieblad

Specificaties



Lastscheider compact inse80-60a 3p zwarte hendel

28996

EAN Code: 3303430289968

Prijs: 136,70 EUR

Hoofd

range	Compact
product name	INSE80
naam lastschakelaar	Interpact INSE80
poles description	3P
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
le toegekende bedrijfstrom	60 A AC 50/60 Hz 600 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
lcm onderbrekingsvermogen	10 kA beschermd door een beveiligingsapparaat 600 V AC bij 50/60 Hz 100 kA beschermd door vermogenschakelaar NSE100 - 100A 240 V AC bij 50/60 Hz 18 kA beschermd door vermogenschakelaar NSE100 - 100A 600 V AC bij 50/60 Hz 50 kA met T-klasse of RK-zekeringen 100A 600 V AC bij 50/60 Hz 65 kA beschermd door vermogenschakelaar NSE100 - 100A 480 V AC bij 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	600 V AC 50/60 Hz
suitability for isolation	Ja
contact position indicator	Ja

Complementair

control type	Rotatiehendel
mounting mode	Vast
mounting support	Plaat 35 mm symmetrische DIN-rail
aansluiting bovenzijde	Voorkant
aansluiting onderaan	Voorkant
electrical durability	6000 cycles volle belasting
height	100 mm
width	135 mm
depth	62,5 mm
net weight	0,8 kg

Omgeving

standards	UL 489 CSA C22.2 Nr 5.2
-----------	----------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	ASTA ASEFA KEMA
------------------------	-----------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	13,5 cm
------------------	---------

Package 1 Width	11,5 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	15,3 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	1,04 kg
------------------	---------

Unit Type of Package 2	S04
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	15
------------------------------	----

Package 2 Height	30,0 cm
------------------	---------

Package 2 Width	40,0 cm
-----------------	---------

Package 2 Length	60,0 cm
------------------	---------

Package 2 Weight	16,366 kg
------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 46

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.