



Onderdeel van klemko® elektrotechniek

PLUGGEN

- ✓ Pluggen met weerhaken tegen meedraaien
- ✓ Beschikt over diepe vertanding voor sterke verankering
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Materiaal: nylon (PA6)
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C



Mepac standaard pluggen zijn vervaardigd uit nylon (PA6) en bestand tegen lage (-40° C) en hoge (+80°C) temperaturen. De standaard plug is halogeenvrij en verkrijgbaar in 5, 6, 8, 10, 12 14 mm en voorzien van weerhaken tegen het meedraaien.

Artikelcode	Type	Omschrijving	Boorgatdiameter (mm)	Verpakking
436311	PN 5 G	Plug 5 mm grijs	5	100 stuks
436312	PN 6 G	Plug 6 mm grijs	6	100 stuks
436313	PN 8 G	Plug 8 mm grijs	8	100 stuks
436314	PN 10 G	Plug 10 mm grijs	10	100 stuks
436315	PN 12 G	Plug 12 mm grijs	12	100 stuks
421809	PN 14 G	Plug 14 mm grijs	14	100 stuks

Specificaties	Waarde
Uitvoering	Universele plug
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Met rand	✗
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband	✗
Met schroef	✗
Kleur	Grijs
Geschikt voor kalkzandsteen	✓
Geschikt voor cellenbeton	✓
Geschikt voor beton	✓
Geschikt voor natuursteen	✓
Geschikt voor volsteen	✓
Geschikt voor geperforeerde steen	✓
Doorsteekmontage	✗



Meer weten: [mepac.nl](https://www.mepac.nl)