

**UT9240****INFORMATIEMODULE ULTRA**

Informatiemodule en huisnummer voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag door middel van de schemersensor van de audiomodule of de gecombineerde audio/videomodule. Witte naamkaderverlichting. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35mm

AWARDSDESIGN
MILANO



UT9240

INFORMATIEMODULE ULTRA

ALGEMENE DATA

Typologie	Modulaire
Hoogte (mm)	90
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	35
Productkleur	Doorzichtig
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	0.03
Maximale absorptie (W)	0.4

HARDWAREFUNCTIES

Kleur van achtergrondverlichting	Wit, Uit
----------------------------------	----------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



UT9240

INFORMATIE MODULE ULTRA

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse	IV
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)