

## SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 24m IR SC SM

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EN10077081	4015120077081



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening, Schuifschakelaar (DIP)
Leveringsomvang	Inclusief vier zelfklevende pictogramvellen met een leesafstand van 24 m (pijlen naar rechts, links, omhoog en omlaag) en LiFePO4-batterij
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 430 mm x Inbouw breedte: 155 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	6

BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 388 mm x Breedte 148 mm x Hoogte 46 mm
Gewicht	592 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condensierend

### Productbeschrijving

- Noodverlichting met één batterij voor een vluchtwegaanduiding met een noodverlichtingsduur van 3 uur / 8 uur voor een leesafstand van 24 m
- Zelfcontroleerend, met statusaanduiding in kleur
- Functietest en zelfcontrolefunctie is conventioneel in te schakelen met de testknop of via de handige ESY-Pen
- Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling

Slagvastheid	IK03
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003

ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Lekstroom	0,01 mA
Opgenomen vermogen	3,5 W
Stand-byverbruik	< 0,5 W

VERLICHTING	
Lichtuitstraling	direct
Nominaal vermogen P	3 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur L80B50 bij 25 °C	50000 h

NOODVERLICHTING	
Leesafstand	24 m
Pictogramhoogte	120 mm
Brandduur	3 h, 8 h
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Aansluiting	Decentraal (individuele batterij)
Accu	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
laadtijd	max. 20 uur
Statusindicatie	*UNDEFINED TEXT*
Automatische zelftest	✓


## SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 24m IR SC SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077081	4015120077081


### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Afstandsbediening</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
<b>Bescherming</b>			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 260 mm hoog	4015120077296
<b>Symbool</b>			
SLX FLAT 24 SYMBOL SET 2	EN10077821	Pictogramset voor serie SLX, FLAT, 24 m leesafstand (rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder)	4015120077821

### Maattekening



### Schakelschema



Standaardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Noodverlichting met één batterij voor een vluchtwegaanduiding met noodverlichtingsduur van 3 uur voor een leesafstand van 24 m conform DIN EN 1838
- Zelfcontroleerend, met statusaanduiding in kleur
- Functietest en zelfcontrolefunctie is conventioneel in te schakelen met de testknop of via de handige ESY-Pen
- Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling
- Insteekklem met doorbedrading
- Constante oplaadcontrole
  - Automatische wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest
  - Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur
- Verschillende montagevarianten dankzij een breed scala aan accessoires (niet meegeleverd)
- Batterij met gepolariseerde connector (meegeleverd)
- Behuizing gemaakt van UV-gestabiliseerd polycarbonaat