

SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077074	4015120077074



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening, Schuifschakelaar (DIP)
Leveringsomvang	Inclusief vier zelfklevende symboolvellen met 14 m Leesafstand (pijlen naar rechts, links, omhoog en omlaag) en LiFePO4 Accu
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 370 mm x Inbouw breedte: 115 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	6
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 328 mm x Breedte 108 mm x Hoogte 46 mm
Gewicht	447 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condensierend

Productbeschrijving

- Noodverlichting met één batterij voor een vluchtwegaanduiding met een noodverlichtingsduur van 3 uur / 8 uur voor een leesafstand van 14 m
- Zelfcontroleerend, met statusaanduiding in kleur
- Functietest en zelfcontrolefunctie is conventioneel in te schakelen met de testknop of via de handige ESY-Pen
- Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling

Slagvastheid	IK03
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Lekstroom	0,01 mA
Opgenomen vermogen	3,5 W
Stand-byverbruik	< 0,5 W
VERLICHTING	
Lichtuitstraling	direct
Nominaal vermogen P	3 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur L80B50 bij 25 °C	50000 h
NOODVERLICHTING	
Leesafstand	14 m
Pictogramhoogte	70 mm
Brandduur	3 h, 8 h
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Aansluiting	Decentraal (individuele batterij)
Accu	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
laadtijd	max. 20 uur
Statusindicatie	*UNDEFINED TEXT*
Automatische zelftest	✓


SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077074	4015120077074


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
Bescherming			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 260 mm hoog	4015120077296
Symbool			
SLX FLAT 14 SYMBOL SET 2	EN10077807	Pictogramset voor serie SLX, FLAT, 14 m bereik rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder	4015120077807

Maattekening



Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Noodverlichting met één batterij voor een vluchtwegaanduiding met noodverlichtingsduur van 3 uur/8 uur voor een leesafstand van 14 m conform DIN EN 1838
- Zelfcontroleerend, met statusaanduiding in kleur
- Functietest en zelfcontrolefunctie is conventioneel in te schakelen met de testknop of via de handige ESY-Pen
- Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling
- Insteekklem met doorbedrading
- Constante oplaadcontrole
 - Automatische wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest
 - Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur
- Verschillende montagevarianten dankzij een breed scala aan accessoires (niet meegeleverd)
- Inclusief vier insteekpictogramvellen met een leesafstand van 14 m (pijlen rechts, links, omhoog en omlaag) en LiFePO4-batterij met aansluiting die is beschermd tegen omgekeerde polariteit