

Saniboost SJ 4-50

helder water, regenwater

Saniboost SJ 4-50 is een drukverhogingspomp bestaande uit de Sanijet 4-50 pomp, de presscontrol PC5 en een membraandrukvat van 20 L. Het is geschikt voor regenwateropvangsystemen, irrigatie, drukverhoging en het verpompen van helder water zonder schurende of agressieve componenten. Met een maximaal debiet van 3,6 m³/h en een maximale opvoerhoogte van 50 m, biedt dit drukverhogingssysteem zowel prestaties als robuustheid voor huishoudelijk gebruik en irrigatie.




PRESTATIES

- TMH max.: 50 m
- Max. debiet: 3,6 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Zelfaanzuigende drukverhogingspomp
- Membraandrukvat van 20 L die start- en stopcycli van de pomp beperkt en het gebruik bij laag debiet vergemakkelijkt
- Tank in gelakt staal
- Digitale presscontrol voor automatische werking
- Instelling van in- en uitschakeldruk
- Bescherming tegen het pendelen van de pomp
- Geïntegreerde droogloopbeveiliging

POMPCURVE



AFMETINGEN



	Saniboost SJ 4-50
Volume van de tank (L)	20
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale opgenomen stroom (A)	5,2
Opgenomen vermogen P1 (W)	1000
Afgegeven vermogen P2 (W)	750
RPM (omwentelingen/min)	2900
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	1,5
Beschermingsgraad	IP55
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	50
Maximaal debiet (m ³ /h)	3,6
Aanzuigdiepte (m)	8
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	20,1 kg
EAN-code	3308815100319
Artikel nr.	XSB10002