



FastFix CBA-4 Rohrsch. M8/M10x28-30- 3/4"

Zum Aufhängen von Rohrleitungen in Kühlwassersystemen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Kondensatbildung aufgrund von gekühlten Wasserrohren. Teil der Armaflex-Systemgarantie (bis zu 10 Jahre Garantie unter den Bedingungen von Armacell).

- Selbstklebender Dichtungsstreifen für einfaches Verschließen und Haltbarkeit der Isolierung.
- Einfach mit der Rohrisolierung zu verbinden. Es entsteht keine Wärmebrücke.
- Elastomerschaum mit einem PET-Kern (100 % recycelt) mit Abdeckblechen aus Aluminium (Dicke 0,8 mm).
- Teil der Armaflex-Systemgarantie (bis zu 10 Jahre Garantie unter den Bedingungen von Armacell).

Produktanwendung:

Kühlung



Nummer 10-49028

Type CBA

Produkteigenschaften

Werkstoff der Schelle	Elastomer	Rohraußendurchmesser	30 Millimeter
Nenndurchmesser	3/4 Zoll (20)	Zulässige Nutzlast	618,8 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	110 Grad Celsius
Anschlussmaß	M8/M10	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-50 Grad Celsius
Anschlussvorrichtung		Dichte Isolierung	105 Kilogramm pro Kubikmeter
Mit eingeschäumtem Bügel	✓	Isolierstärke	20 Millimeter
		Isolierungslänge	55 Millimeter