



Pacific LED gen5 Value

WT475C 62S/840 PSU PCO L1800

Pacific LED gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 5200 lm, 4000 K, Opaal, Opaal, IP66, IK08

Pacific LED Gen5 Value is een innovatieve waterdichte LED-armatuur met buitengewone prestaties. Het is de beste in zijn soort en voldoet aan de hoogste eisen van de hedendaagse zware industrie. Het is een zeer robuuste, compacte en betrouwbare armatuur met een geweldige lichtkwaliteit. De Pacific LED Gen5 Value is beschermd tegen mechanische schade (IK08), water en stof (IP66), en chemische stoffen, waarmee deze lamp de perfecte oplossing is voor de zware omstandigheden in de automobielsector, de voedselsector en de zware industrie. Deze waterdichte verlichting is ook uitstekend geschikt voor parkeergarages en magazijnen. Met meerdere optieken en een groot aantal lichtopbrengsten biedt Pacific LED Gen5 Value-armaturen een superieure lichtkwaliteit met homogeen licht zonder artefacten. Hierdoor ben je flexibeler in het samenstellen van een geoptimaliseerd verlichtingsschema. Ze zijn bovendien ontworpen met een circulaire benadering, wat betekent dat deze eenvoudig onderhoudbare armaturen geüpgraded kunnen worden om hun levensduur te verlengen. Deze armaturen zijn bijzonder snel en eenvoudig te installeren, en hebben verschillende opties voor doorvoerbedrading, aansluiting en montage. Ook vallen ze op door de aantrekkelijke energie-efficiëntie en het onderhoudsgemak, met een minimaal aantal onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten bij veeleisende toepassingen. Ontdek de Pacific LED Gen5 Value. Robuuste armaturen met optimale prestaties voor waterdichte verlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht

Pacific LED gen5 Value

Product gegevens


Algemene informatie			
Lichtbron vervangbaar	Ja	Materiaal optiek	Polycarbonaat
Aantal VSA's	1 unit	Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Fixation material	Staal
Servicetag	Ja	Kleur behuizing	Wit
Lamptype	LED	Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Waardeschaal	Best	Totale lengte	1.810 mm
Klasse van onderhoudsgemak	Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen	Totale breedte	96 mm
		Totale hoogte	68 mm
Garantieperiode	5 jaar	Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	68 x 96 x 1810 mm
Sustainability rating	-	Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
		IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
		Nettogewicht (per stuk)	3,100 kg
Gegevens lichttechniek		Keurmerken en classificaties	
Lichtstroom	5.200 lm	Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118 lm/W	CE-markering	Ja
Kleurweergave-index (CRI)	>80	ENEC-markering	ENEC-plusmarkering
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Optiektype	Opaal	Specificatie van fotobiologisch risico	0 m
Bundelspreiding armatuur	117° x 110°	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Unified Glare Rating (UGR)	26	Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
		Flikkerwaarde (PstLM)	1
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Bereik omgevingstemperatuur	-25 tot +45 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz		
Aanloopstroom	19 A	Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanlooptijd inschakelpiek	0,28 ms	Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Energieverbruik	44 W	Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Arbeidsfactor	0.96	Tolerantie energieverbruik	+/-11%
Aansluiting	Insteeconnector, 3-polig	Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤3
Kabel	-		
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24	Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee	Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	10 %
Totale harmonische vervorming	20 %	Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90
		Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80
Dimbaarheid en regelsystemen			
Dimbaar	Nee	Productgegevens	
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)	Productnaam voor bestelling	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800
Lichtregeling	-		
Constante lichtopbrengst	Nee		
Eigenschappen behuizing en afmetingen			
Materiaal behuizing	Polycarbonaat		
Reflector materiaal	-		

Pacific LED gen5 Value


Volledige productnaam	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800
Full EOC	871951462773400
Bestelcode	8719514627734
Materiaaln. (12NC)	910925868713
Lokale code	8719514627734
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8719514627734
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514627734
Code productfamilie	WT475C [Pacific LED gen5 Value]

Maatschets



Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868713

