

NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

GSN 225-400



GSN 225-400

NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 05522584

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

NEOZED®-rail-zekeringenkast, 5 x 3-polige
D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad,
nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25
mm², op railkoper 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35
mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm²,
incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparant deksel

IP65

IK08



400V
AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	400 Ampère
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	6.005 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902854653
ETIM-klasse:	EC000100
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)

[07901901 - SK 18 - Railkast zekering](#)