

No. 60, No. 62

Hoogspannings isolatie tape

voor isolatie en opvulling

Afdichtband van zwart EPR
(ethyleenpropyleenrubber), voor waterdichte
bescherming van kabels en componenten.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 62
Artikelnummer	145908
Eigenschappen	Zelfvulcaniserend
	Versmelt snel tot een homogene masa zonder holtes
	Verwijderbaar
	Lange levensduur
	Ozonbestendig
	Weersbestendig
	Bestand tegen UV-stralen
	Geen elektrolytische corrosie
	Kleeft niet
	Extreem rekbaar
	Zeer goede elektrische eigenschappen
	Zeer goede hechting op vele materialen
	Zeer goede fysieke eigenschappen
	Eenvoudig te verwerken
Toepassing	Leidingsisolatie voor met kunststof geïsoleerde kabels tot 69 kV
	Opvullen van kabelisolaties
	Afdichten van gietvormen
	Reparatie en verbinding van talrijke isolatie- en kabelmaterialen bijv. PE, XLPE, EPR, PVC, butyl, neoprene

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	EPR-Basis
Lengte L	10 m
Breedte B	19 mm
Thickness	0.75 mm
Kleuren	zwart
Water absorption max	0.05 %
Dissipation factor (50 Hz)	5
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	100 °C
Elongation at break	900 %
Tensile strength at break	3 MPa
Specific volume resistivity	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Dielectric strength	42 kV/mm
Dielectric constant	2.8

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Hoogspanningsisolatietape
Douanetariefnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311005560

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Meter	Millimeter
Basishoeveelheid	1	1	1	1
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	111	111	111	111
Breedte (mm)	111	111	111	111
Hoogte (mm)	20	20	20	20
Netto gewicht (kg)	0.156	0.156	0.016	0
Bruto gewicht (kg)	0.156	0.156	0.156	0.156