

## SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EN10077609	4015120077609



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening
Leveringsomvang	inclusief 4 zelfklevende pictogramvellen met 14 m leesafstand (pijl rechts, links, omhoog en omlaag) en accu
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 370 mm x Inbouw breedte: 115 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteekkleem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	2
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 328 mm x Breedte 108 mm x Hoogte/diepte 46 mm
Gewicht	442 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat

### Productbeschrijving

- Decentrale noodverlichting voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 14m leesafstand
- Zelfcontroleerend, met statusaanduiding in kleur
- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling

Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V - / 50 Hz
Inschakelstroom	19,5 A / 205 µs
Lekstroom	0,009 mA

### VERLICHTING

Lichtuittrekking	direct
Nominaal vermogen P	3 W

### NOODVERLICHTING

Leesafstand	14 m
Pictogramhoogte	70 mm
Brandduur	3h
Type schakeling	Continuschaakeling/noodschaakeling
Aansluiting	Decentraal (individuele batterij)
Accu	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Statusindicatie	per LED
Automatische zelftest	-


## SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Artikelnummer	GTIN
EN10077609	4015120077609


### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Afstandsbediening</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
<b>Bescherming</b>			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 80 mm hoog	4015120077265
<b>Bevestiging</b>			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 370 x 155 mm	4015120077104
<b>Symbol</b>			
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II	EN10077135	Pictogramset voor serie SLX FLAT, 14 m leesafstand rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder	4015120077135

### Maattekening



### Schakelschema



Standaardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Decentrale noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 14m leesafstand volgens DIN EN 1838
- Zelfcontroleerend, met statusaanduiding in kleur
- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling
- Insteekklem voor doorbedrading
- Constante oplaadcontrole
  - Automatische, wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest
  - Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Inclusief NiCd-accu met gepolariseerde connector
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat