

# Productinformatieblad

Specificaties



## Acti 9 IC Astro 2C SMART programmable twilight switch

CCT15245

EAN Code: 3606489524555

**Prijs: 311,10 EUR**

### Hoofd

productnaam	Acti 9 IC
product of component type	Programmeerbare astronomische schemerschakelaar
device short name	IC Astro
aantal kanalen	2
taal	Engels Frans Deens Nederlands Turks Noors Spaans Zweeds Roemeens Hongaars Russisch Pools Portugees Sloveens Bulgaars Duits Kroatisch Italiaans
type instelling	Weekprogramma

### Complementair

device applicatie	Gebouw
maximaal energieverbruik in W	0,5 W standby
maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % om 50/60 Hz
type en samenstelling contacten	C/O
control type	Door berekening van tijden zonsopgang/zonsondergang
type bedieningknop	4 drukknoppen
functie beschikbaar	Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Tijdfwijking zonsopgang/zonsondergang +/- 120 min Permanente schakeling aan/uit Voorselectie schakelaar Externe input voor overneming per kanaal Codevergrendelingsfunctie Planning vakantie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>type last</b>	Gloeilamp 2600 W Halogeenlamp 2600 W Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis 2300 VA Serieel-gecompenseerde fluorescentielamp 2300 VA Parallel gecompenseerde fluorescentielamp 730 VA 80 µF Compacte fluorescerende lamp 170 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 200 W
<b>nauwkeurigheid</b>	+/- 0.25 s/day 25 °C
<b>uitgangstype</b>	Droog contact
<b>werkingsmodus</b>	Avond aan, ochtend uit Avond uit, ochtend bij inactief Alleen timer schakelaar is actief
<b>max aantal schakelingen</b>	84
<b>back-uptijd</b>	10 jaar
<b>type display</b>	LCD met achtergrondverlichting
<b>weergegeven informatie</b>	Tijd Bedrijfstijd teller (per kanaal) Schakelgedrag Dag
<b>montagesteun</b>	TH35 DIN-rail In overeenstemming met EN 60715
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> schroefklemmen vast of flexibel 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel
<b>markering</b>	CE
<b>elektrische isolatieklasse</b>	Klasse II
<b>overvoltage category</b>	Klasse 3
<b>hoogte</b>	92,6 mm
<b>breedte</b>	45 mm
<b>diepte</b>	66,7 mm
<b>gewicht product</b>	141 g

## Omgeving

<b>standards</b>	EN 60730-2-7:2010
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	-30...55 °C
<b>omgevingsluchttemp voor opslag/transport</b>	-30...70 °C
<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP20
<b>relatieve vochtigheid</b>	90 %, niet-condenserend

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	6,500 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	8,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	10,500 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	184,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S03
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	40

---

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,795 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Nee

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.