




Installatieschakelaar (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear® schak 3P 16A 400V

2000/3 US

2CKA001011A0816

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001011A0816
Oude artikelnummer	1011-0-0816
ETIM Productklasse	EC001590 - Installatieschakelaar
ETIM Modelleerklasse	MC000143 - Installatieschakelaar (basiselement, inbouw)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear®
Type	2000/3 US
Omschrijving	schak 3P 16A 400V Inbouw wipschakelaarsokkel 3-polig, 16 A, 400 V AC.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395780404
Netto gewicht	89 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 45,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	89 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	40 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Bedieningswijze:	Wip/drukker
Samenstelling:	Basiselement
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Drukvlakschakelaar:	Nee
Aantal wippen:	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Met montageplaat:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	5010
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Verlichting:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Schakelstroom voor fluorescentielampen (schakelstroom voor fluorescentielampen):	10
Terugmeldcontact:	Nee
Aansluitwijze:	Schroefklem
Type schakeling:	3-polige schakelaar
Wasmachineschakelaar:	Nee
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71

Specificaties

Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	71
Inbouwdiepte (millimeter):	33
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	32
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Verwarmingsschakelaar:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Samenstelling	0	Basiselement	
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Diameter (millimeter)	0	41	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	71	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	71	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	33	ID

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>