




## Gecombineerde afleider voor energietechnik System pro M compact Overspanningsbeveiliging Type 1+2 4 polig, TT-TNS, 275V

OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS

2CTB815710R2300

Generated on 24-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CTB815710R2300
ETIM Productklasse	EC001457 - Gecombineerde afleider voor energietechnik
Merksnaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS
Omschrijving	Overspanningsbeveiliging Type 1+2 4 polig, TT-TNS, 275V
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	3660308525017
Netto gewicht	0,6 Kilogram
Land van herkomst	BG

### Prijs

Bruto prijs	€ 603,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	G1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,7 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	76,7 x 71,2 x 88 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85363090

Generated on 24-1-2024

## Specificaties

<b>Netvorm DC:</b>	Nee
<b>Netvorm IT:</b>	Nee
<b>Netvorm TN:</b>	Nee
<b>Netvorm TN-C:</b>	Nee
<b>Netvorm TN-C-S:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	DIN-rail 35 mm
<b>Netvorm TN-S:</b>	Ja
<b>Netvorm TT:</b>	Nee
<b>Netvorm overig:</b>	Nee
<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Veiligheidsniveau L-N (kilovolt):</b>	2.8
<b>Veiligheidsniveau N-PE (kilovolt):</b>	1.4
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>DIN-grootte:</b>	4 TE (Rastermaat)
<b>Signalering op afstand:</b>	Nee
<b>Testklasse:</b>	Type 1
<b>Geïntegreerde verzekering:</b>	Nee
<b>Energetisch gecoördineerde beschermende werking naar de eindapparatuur:</b>	Nee
<b>Veiligheidsniveau L-PE (kilovolt):</b>	1.4
<b>Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie:</b>	Nee
<b>Overstroombeveiliging spanningsafleider:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

