

Productinformatieblad

Specificaties



SE Back-UPS, 950VA, Tower,
230V, 4 x CEE 7/7 Schuko
uitgangen, AVR

BXS950MI-GR

Prijs: 211,60 EUR

Hoofd

hoofdingangsspanning	230 V
nominaal vermogen in W	520 W
nominaal vermogen in VA	950 VA
product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
type uitvoerverbinding	4 Schuko
kabellengte	1,2 m
number of cables	1
batterijtype	Loodzuur batterij
range of product	Back-UPS

Batterijen & Run-time

Runtime	View Runtime Graph
Efficiëntie	View Efficiency Graph
Vorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	8 h
batterij voltage	12 V
batterijcapaciteit	9,0 AH
Levensduur batterijen	3...5 yr
levensduur batterij	3...5 yr
Vervangende batterij	RBC17
Inbedrijfstellingsinterface	De curve geeft de gemeten runtime-gegevens weer. Alle metingen zijn verricht met nieuwe, volledig opgeladen accu's, onder kenmerkende omgevingsomstandigheden, zonder elektrische invoer en weerstandsbelastingsuitvoer.
Verlengbare bedrijfstijd	0

Algemeen

meegeleverde apparatuur	gebruiksaanwijzing
Stroom per rack	0
Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Overbodig	No

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Fysiek

colour	Zwart
height	16 cm
width	12 cm
depth	35,5 cm
net weight	6,1 kg
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Monteerbaar met twee stijlen	0
USB-compatibel	No

Input

netfrequentie	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-meting
limieten ingangsspanning	140...300 V
Ingangsarbeidsfactor bij volledige belasting	0,54

Output

Max. configureerbaar vermogen (Watt)	520 W
outputfrequentie	50/60 Hz +/- 1 Hz synchroniseren met lichtnet
Topologie	Line-interactief
Type golfvorm	Stapsgewijze benadering naar een sinusgolf
Volledige belastingstijd	0.01.00 uur 480 W
Runtime van halve belasting	0.06.30 uur 240 W
Maximaal configureerbaar vermogen in VA	950 VA
Overdrachtsduur	Standaard 6 ms: maximaal 10 ms

Overeenstemming

product certifications	CE CB
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021

Milieu

ambient air temperature for operation	0...40 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
operating altitude	0...3000 m
ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
opslaghoogte	0...3000 m
geluidsniveau	40 dBA
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

Bedieningspaneel	LED-status beeldscherm met On line :Batterij aan
------------------	--

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	273 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	45,000 cm
Package 1 Weight	7,300 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	16,041 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	76,160 kg

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	0a99b7ac-fd79-4442-bf8f-912934fcbfb4
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Door gebruiker te vervangen
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

