
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
DX High Speed Dry, 1 1/4 UNC, D=162, NL=330	1500004070	4004625547793

Stammdaten

Bezeichnung Variante	DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=162,NL=330
Artikelnummer	1500004070
EAN/GTIN	4004625547793
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kernbohren
RO Produktgruppe	Bohrkronen
Nettogewicht	5,180 kg
Bruttogewicht	5,560 kg
Länge	400,000 mm
Breite	162,000 mm
Höhe	162,000 mm
Versandgewicht	5,560 kg
Verpackungsvolumen	10,497 cm ³
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82075010
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Warengruppe	Kernbohren
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	162 – 162 mm
-------------	--------------

Technische Daten

Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja
Bohrbereich Beton	305 mm
Bohrbereich Mauerwerk	305 mm
Segmentmaß	250 X 2 X 10 mm
Granit	Ja
Asphalt	Nein
Bohrbereich	32 – 205 mm
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578
Batteriegelsetz betroffen	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekenneichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrkrone
Anwendungsvorteile	• 3D-Diamatrix: Dreidimensionale Positionierung der Diamanten für eine schnittfreundige und langlebige Lebensdauer • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet.
Produktbeschreibung	Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen.
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 162 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch

Marketing

die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig.

Lieferumfang	DX High Speed Dry, 1.1/4" UNC, D=162 mm ,NL=330 mm
--------------	--

ETIM 8.0

Gewindeart	UNC
Geeignet für Nassbetrieb	No
Zentrierbohrer-Durchmesser	162 mm
Aufnahmesystem	Gewindeaufnahme
Beschichtung	komplett beschichtet
Nennmaß	330 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1 1/4 Zoll
Arbeitstiefe	330 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 8 Code	EC000704
ETIM 8 Klassenname	Bohrkronen

ETIM 9.0

Zentrierbohrer-Durchmesser	162 mm
Aufnahmesystem	Gewindeaufnahme
Gewindeart	UNC
Geeignet für Nassbetrieb	No
Beschichtung	komplett beschichtet
Nennmaß	330 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1 1/4 Zoll
Arbeitstiefe	330 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No

ETIM 9.0

ETIM 9 Code	EC000704
ETIM 9 Klassenname	Bohrkrone

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Bohrkrone
ETIM 10 Code	EC000704
Beschichtung	komplett beschichtet
Zentrierbohrer-Durchmesser	162 mm
Aufnahmesystem	Gewindeaufnahme
Gewindeart	UNC
Nennmaß	330 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1 1/4 Zoll
Arbeitstiefe	330 mm
Geeignet für Nassbetrieb	No
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 138050

1500004065_dx_high_speed_dry_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 138049

1500004051_dx_high_speed_dry_p02.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 138042

1500004051_dx_high_speed_dry_anw01.tif

MamfileID: 138044

1500004051_dx_high_speed_dry_anw02.tif

Medien




MamfileID: 138053
1500004051_dx_high_speed_dry_anw03.tif



MamfileID: 138048
1500004051_dx_high_speed_dry_d01.tif

Detailbild



MamfileID: 138225
1500004051_dx_high_speed_dry_d02.tif

Key Visual



MamfileID: 138055
1500004051_dx_high_speed_dry_key_visual02.tif