

Productdatablad Spirotech

Productnaam

ETCM Maxi-9.1 max 14,9bar Twin

Producteigenschappen

De TopControl Modular MAXI Twin is een automatisch expansie- en drukbehoudapparaat. De unit bevat 2 VFD-pompen (2x 100%) en 2 elektronisch gestuurde overstortkleppen. Een aparte opslagtank is vereist.

- 2 VFD-pompen (2x 100%)
- 2 elektronisch gestuurde overstortventielen (2x 100%)
- Er moet minimaal 1 drukloos expansievat worden toegevoegd
- Bedrijfsdrukgebied tot 8,4 tot 23,5 bar
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN): 10 tot 25 bar


Artikelnummer

ETCM-M9.1-14.9-twin

Productafbeelding



Productafmetingen



Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1361 mm
Max. werkdruk	14.9 bar
Connectie type	Overig
Opgenomen vermogen	6.2 kW
Koppelbaar	Ja
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen
Functie master/slave	Nee
Met expansievat	Nee
Digitale besturingseenheid	Ja
Dubbele pomp	Ja

Met verwisselbaar membraan	Nee
Compressor in sokkel	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	1.1/2" (40)
Max. vloeistof temp.	70 °C
Voor verwarmingssystemen tot	1 MW
Plaatsing horizontaal	Nee
Aansluitspanning	400 V
Compressieklasse	PN 16
Werking	Pomp

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

