

## 41P-20: Messing Perskoppeling 20mm met F-aansluiting



### Commerciële informatie

Met deze messing perskoppeling kunt u snel connecteren via een F-aansluiting. Snel, eenvoudig en betrouwbaar.

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hoogte                | 23 mm                                |
| Lengte                | 47 mm                                |
| Breedte               | 23 mm                                |
| Netto gewicht         | 0,052 kg                             |
| SCIP nummer           | 76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter                      |

#### Certificaten

KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, STF, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                      |                        |                                       |                       |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Messing                | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | CuZn40Pb2 (CW617N)     | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld            | Lengte                                | 47 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld            | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | CuZn40Pb2 (CW617N)     | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld            | Max. werkdruk bij 20°C                | 10 bar                |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld            | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Vorm                                 | Recht                  |                                       |                       |
| Verlopend                            | ✗                      |                                       |                       |
| Excentrisch                          | ✗                      |                                       |                       |
| Systeemgebonden                      | ✓                      |                                       |                       |
| Aansluiting 1                        | Persmof                |                                       |                       |
| Aansluiting 2                        | Insteek (push-fitting) |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Messing                |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                      |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                      |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                      |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                 |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                      |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                      |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                      |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                      |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                      |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                      |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                      |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                      |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                      |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                      |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                      |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                      |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✓                      |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✓                      |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                      |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✓                      |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                      |                                       |                       |